LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-tec Superlex D 2

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
   weber.tec Superflex D 2
   CM P nach DIN EN 14891

2. *Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:*
   Charge/Produktionsdatum/Produktionswerk/Seriennummer siehe Aufdruck auf der Verpackung oder den Begleitunterlagen

3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*
   Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich, beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*
   Saint-Gobain Weber GmbH
   Schanzenstr. 84
   D-40549 Düsseldorf
   www.sg-weber.de

5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*
   nicht zutreffend

6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*
   AVCP System 3

7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*
   Das notifizierte Prüflabor Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA) (Kenn-Nr. 0761) hat anhand einer Typprüfung (auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe) den Produkttyp festgestellt und Folgendes ausgestellt:

   Untersuchungsbericht Nr. 5360/705/13-2

8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*
   nicht zutreffend

9. *Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	DIN EN 14891:2012-07
Wasserdichtheit	keine Wasserdurchdringung	
Rissüberbrückung	≥ 0,75 mm	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechsel-beanspruchung	≥ 0,5 N/mm²	
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD	

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht zutreffend

10. *Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Reisch, Direktor Technik

Düsseldorf, 5.06.2014 ppa Reisch
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt weber.tec Superflex D 2, Komp. A
Sicherheitsdatenblatt weber.tec Superflex D 2, Komp. B