TECHNISCHES MERKBLATT

Sophia® Strukturfarbe
Für effektvolle Akzente

Verwendung

Sophia® Strukturfarbe ist eine körnige, verarbeitungsfertige Dispersionsfarbe für strukturierte Anstriche im Innenbereich. Geeignet sind alle mineralischen Untergründe wie Putze, Mauerwerk und Beton sowie Gipskartonplatten, Altanstriche auf Dispersionsbasis und Raufasertapeten.
Sophia® Strukturfarbe ist auch hervorragend als Untergrund für die nachfolgende farbliche Gestaltung mit Sophia® Effektfarbe geeignet.

Eigenschaften

- ausgezeichnetes Deckvermögen
- Nassabriebklasse 3 nach DIN EN 13300
- Glanzgrad: matt
- atmungsaktiv
- abtönbar mit Sophia Abtönfarben
- lösungsmittelfrei und alkalibeständig

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Risse, Löcher und Unebenheiten sind mit SYCOFIX® Füllspachtel sowie Gipskartonplatten mit SYCOFIX® MUR Super-Haftspachtel zu füllen und zu glätten. Nichthaftende Altanstriche, Tapeten und Leimfarben restlos entfernen. Dazu ist SYCOFIX® Tapetenablöser optimal geeignet.
Stark saugende und sandende Untergründe sind mit SYCOFIX® System Tiefgrund LF vorzubehandeln.
Schimmelbefallene Flächen sind mit SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray oder SYCOFIX® Anti-Schimmel-Gel zu behandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren !
Sophia® Strukturfarbe mit Rolle oder Bürste gleichmäßig auftragen.
Nach einer Trockenzeit von 1 – 2 Stunden ist Sophia® Strukturfarbe oberflächentrocken; nach ca. 8 Stunden überstreichbar.
Sophia® Strukturfarbe snow white kann mit max. 10% Sophia® Voll- und Abtönfarben oder Sophia® Color Plus Farbkonzentraten individuell abgetönt werden.
Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.
Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

5 Liter ausreichend für ca. 30 m^2

Inhaltsstoffe

Kunststoffdispersion, Wasser, organische/anorganische Pigmente, Calciumcarbonat, Additive, Konservierungsmittel
Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Verpackung

Produkt	**Gebinde/ EAN-Code**
	5 - Liter - Gebinde
snow white	4015995903638

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Berührung der Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.