maxit coll SpG – Spezialgrundierung

Produktbeschreibung

Spezialgrundierung auf Basis spezieller Kunststoffe für nicht saugende und saugende Untergründe.
maxit coll SpG – Spezialgrundierung dient besonders zur Untergrundvorbereitung von glatten und nicht saugenden Untergründen wie z.B. Fliese auf Fliese,
bei entsprechender Verdünnung auch von saugenden Untergründen.

Anwendung

- Auf Wand und Boden
- Besonders gut geeignet bei nachfolgenden Spachtelarbeiten bzw. Verlegearbeiten auf glatten und nichtsaugenden Untergründen im Innenbereich
- Im Außenbereich unter der Verbundabdichtung maxit coll AD – 1K – Außendicht, z.B. bei Balkonen und Terrassen

Materialeigenschaften

- Für innen und außen geeignet
- Für Wand und Boden
- Lösemittelfreie, gebrauchsfertige Spezialdispersion
- Einkomponentig
- Haftvermittelnd
- Auftragsart: Rollen oder Streichen

Technische Daten

Verbrauch	150 – 250 ml / m², je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes
Trocknungszeit	ca. 4 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 12 Std. bei Holzuntergründen
Verarbeitungstemperatur	>+ 5°C bis + 30°C
Temperaturbeständigkeit nach Trocknung	ca. – 20 °C bis 80°C
Farbe	türkis

Untergrund

- Alle schwach saugenden und mineralischen Untergründe
- Glatte und nicht saugende Untergründe, wie z.B. alte Fliesen – und Terrazzobeläge im Innenbereich
- Holzdielen, Holzspanplatten V 100 (Belegung nur mit ETP - Entkopplungsplatten)
- Dichte Farbstriche, Kunststoff-Beschichtungen
- GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln!
maxit coll SpG – Spezialgrundierung wird mittels Lammfellrolle, Quast, o.ä. auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig und ohne Pfützenbildung aufgetragen.
Entsprechend dem Saugverhalten der Untergründe verdünnen.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, ausreichend fest, tragfähig, sauber, formbeständig und frei von Rissen sein.
Minderfeste Oberflächenbereiche, Trennschichten (z.B. Öl, Fett, Farbreste, Reinigungsmittel, Wachse, u.a.), Zementschlämmen sind ggf. mechanisch zu entfernen.

Lieferform und Lagerung

2,5 Liter Eimer (126 Eimer / Palette)
10 Liter Eimer (40 Eimer / Palette)

Trocken, kühl und frostfrei in original verschlossenen Gebinden mindestens 12 Monate lagerfähig.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten Mit dem Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Merkblätter ihre Gültigkeit.

Franken maxit GmbH & CO.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon +49 (0) 9220-18-0
Telefax +49 (0) 9220-18-200
www.franken-maxit.de

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon +49 (0) 3647-433-0
Telefax +49 (0) 3647-433-380
www.maxit-kroelpa.de