LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

Nr. DoP-DE-fug 882

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
   weber.fug 882
   Typ S nach EN 15651-3

2. *Verwendungszweck(e):*
   Nichttragender Dichtstoff für Fugen im Sanitärbereich EN 15651-3 XS2

3. *Hersteller:*
   Saint-Gobain Weber GmbH
   Schanzenstr. 84
   D-40549 Düsseldorf
   www.sg-weber.de

4. *System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:*
   AVCP System 3 für die Typprüfung und System 3 für das Brandverhalten

5. *Harmonisierte Norm:*
   EN 15651-3:2012

   Notifizierte Stelle(n):
   Typprüfung: SKZ-TeConA GmbH (Kenn-Nr. 1213)
   Brandverhalten: SKZ-TeConA GmbH (Kenn-Nr. 1213)

6. *Erklärte Leistung(en):*

Vorlagerung: Methode A; Trägermaterial: Glas

Wesentliche Merkmale	**Leistung**	**Harmonisierte technische Spezifikation**
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit		
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 20 %	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser bei 23 °C (EN ISO 10590)	bestanden	
Mikrobiologischer Bewuchs (ISO 846, Methode B)	3	
Dauerhaftigkeit (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	bestanden	

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)

7. *Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bruno Reisch, Direktor F&E/AWT ..... ppa. Reisch .....
(Unterschrift)

Dr. Dieter Schübl, Leiter Qualitätssicherung ..... i.V. Dieter Schübl .....
(Unterschrift)

Düsseldorf, 15.08.2014
(Ort und Datum der Ausstellung)

Anlage
Sicherheitsdatenblatt weber.fug 882

Diese Leistungserklärung und die erwähnten Anlagen sind unter www.sg-weber.de unter dem jeweiligen Produktnamen elektronisch abrufbar.

CE

1213

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, D-40549 Düsseldorf

14

DoP-DE-fug 882

EN 15651-3
Nichttragender Dichtstoff für Fugen im Sanitärbereich
- Typ S
- Vorlagerung: Methode A
- Trägermaterial: Glas

Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit und Luftdichtheit	
Standvermögen	≤ 3 mm
Volumenänderung	≤ 20 %
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden
Mikrobiologischer Bewuchs	3
Dauerhaftigkeit	bestanden

NF kein Versagen nach ISO 11600 (No failure)
Die Leistungserklärung ist unter www.sg-weber.de elektronisch abrufbar.