

ELASKON UBS ECO Schwarz ist ein umweltfreundlicher Unterbodenschutz für die Anwendung bei Pkw, Lkw und Bussen sowie im Karosserie- und Anhängerbau. Das Produkt ist schnelltrocknend (< 1 Stunde), überlackierbar und schützt optimal vor Korrosion durch Streusalze und Laugen.

Technische Daten

Auftragsmenge	-	00 - 800 g/m ²
Dichte (15°C)	DIN 51757	ca. 1,46 g/cm ³
Trocknungszeit	-	< 1 h
Schichtstärke (trocken)	-	270 - 550 µm
Feststoffgehalt	-	ca. 70 %

Eigenschaften

ELASKON UBS ECO Schwarz bildet einen elastischen Film. Das Produkt ist schnell trocknend, hat eine hohe Haftung und ermöglicht einen erhöhten Korrosionsschutz. Es ist ohne spezieller Vorbehandlung auf einer Vielzahl von sauberen, trocknen sowie fett- und schmutzfreien Untergründen anwendbar. Das Produkt ist sowohl im flüssigen als auch getrockneten Zustand schwarz, seine UV-Beständigkeit verhindert das Ausbleichen unter Sonneneinstrahlung.

Das Produkt ist überlackierbar mit handelsüblichen wasserbasierten Lacken nach oberflächlicher Trocknung. Nach vollständiger Durchtrocknung kann ELASKON UBS ECO Schwarz mit handelsüblichen Lösungsmittelhaltigen Systemen überlackiert werden.

Anwendungshinweise

ELASKON UBS ECO Schwarz wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Bei Bedarf ist eine Verdünnung mit demineralisiertem Wasser möglich.

Das Produkt kann im nassen Zustand leicht mit warmen Wasser entfernt werden. Den Behälter nach der Verwendung wieder verschließen, da das Produkt sehr schnell trocknet. Werkzeuge und Verunreinigungen sofort mit reichlich Wasser reinigen. Sprühtechnik so lange spülen, bis keine Produktreste mehr sichtbar sind. Im Vorfeld sollte eine Haftungsprüfung der zu behandelnden Oberfläche durchgeführt werden.

Aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Lacksysteme empfehlen wir generell Vorversuche zu Haftung und Verträglichkeit.

Lagerungshinweise

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerbar. Das Produkt muss frostfrei gelagert werden.

Wir sind Ihr Entwicklungspartner.

Sie sind auf der Suche nach zuverlässigen Lösungen oder haben Anforderungen, die herkömmliche Standardprodukte nicht erfüllen? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.