

ELASKON UBS Fix ist ein transparenter, griffester und schnell trocknender Unterbodenschutz auf Wachsbasis. Das Produkt ist ideal für die Anwendung an Pkw, Transportern, Nutzfahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten geeignet und kann darüber hinaus für die Konservierung aller metallischen Oberflächen und Hydraulikanschlüsse eingesetzt werden.

**Technische Daten**

Auftragsmenge	-	140 - 500 g/m <sup>2</sup>
Brechpunkt (75 g/m <sup>2</sup> )	DIN EN 12593	< -50 °C
Dichte (20 °C)	DIN 51757	0.79 g/cm <sup>3</sup>
Trocknungszeit	-	< 2 h
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	35 °C
Schichtstärke (trocken)	-	50 - 200 µm
Temperaturbeständigkeit (Abtropfbeständigkeit)	-	120 °C

**Eigenschaften**

ELASKON UBS Fix zeichnet sich durch seine besonders komfortable Verarbeitung aus. Innerhalb kürzester Zeit bildet das Produkt auf allen metallischen Oberflächen einen grifffesten und transparenten Schutzfilm, der bis zu 120 °C temperaturbeständig ist. Durch seine starke Korrosionsschutzwirkung ist es auch bei besonders extremen Umgebungsbedingungen effektiv, wodurch es ebenso für den Einsatz bei Winterdiensttechnik, z.B. an Flughäfen, und im Kommunalbereich bestens geeignet ist. ELASKON UBS Fix kann aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit darüber hinaus zur Motorraumkonservierung eingesetzt werden.

**Anwendungshinweise**

ELASKON UBS Fix wird im Anlieferungszustand verarbeitet. Bei niedrigen Temperaturen sollte das Produkt erwärmt werden. Vor der Anwendung durch Umrühren homogenisieren. Das Auftragen kann durch Pinseln, Rollen, Streichen oder Sprühen erfolgen. Die Trocknungszeit beträgt je nach gewählter Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen bei Raumtemperatur ca. 1 h (bei 50 µm). Zur Applikation empfehlen wir die Verwendung von Airless-Sprühsystemen oder alternativ die Druckbecherpistole Vaupel 3000 DVR. ELASKON UBS Fix kann mit lösemittelhaltigen industriellen Reinigern und Hochdruckreinigern ohne Seifenzusätzen im nassen und getrockneten Zustand wieder von der behandelten Oberfläche entfernt werden.

**Lagerungshinweise**

Im geschlossenen Originalgebinde mindestens 5 Jahre lagerbar.

**Wir sind Ihr  
Entwicklungspartner.**

Sie sind auf der Suche nach zuverlässigen Lösungen oder haben Anforderungen, die herkömmliche Standardprodukte nicht erfüllen? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.