Technisches Datenblatt

Elaskon KSW-60

Elaskon KSW-60 ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel für die Metallindustrie. Besonders geeignet für die Maschinenkonservierung für den Seetransport. Auch als Unterbodenschutz für die Anwendung bei PKW, LKW und Bussen geeignet.

hell, transparent

Eigenschaften:

Elaskon KSW-60 enthält ein Lösemittel. Nach Verdunstung des Lösemittels wird ein dünner, grifffester Film auf allen Oberflächen gebildet. Zur leichten Verarbeitung bzw. Aufbringung niedrigviskos eingestellt. Bei ordnungsgemäßer Anwendung werden die konservierten Flächen zuverlässig vor Korrosion geschützt.

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei max. 30°C. Bei Lagerung <+10°C vor dem Einsatz auf 30°C erwärmen und homogenisieren.

Verarbeitungshinweise:

Elaskon KSW-60 wird in flüssiger Form angeliefert und kann durch Sprühen, Streichen, Tauchen o.ä. aufgebracht werden. Bei Verwendung als Unterbodenschutz verlängerte Trocknungszeit beachten.

lieferbar in:
200 l Faß
60 l Faß
30 l Hobbock
10 l Eimer
5 l Kanister
1 l Flasche
Spraydose

Elaskon Sachsen GmbH & Co. KG
für Spezialschmierstoffe
Lohrmannstraße 10
01237 Dresden
Deutschland

Telefon : +49 (0)351 28575-0
Telefax : +49 (0)351 28575-99
Internet : www.elaskon.de
E-Mail : info@elaskon.de

ELASKON Spezialschmierstoffe

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Management System ISO 9001:2008
www.tuv.com ID 9105024074

GVÖ Gebinde-Verwertung Lizenz Nr. 164

Technische Daten

Stand: 18.12.2015

Elaskon KSW-60

Dichte (15°C)	DIN 51757	0,84	g/cm³
Flammpunkt	DIN EN 22719	ca. 70	°C
Viskosität (40°C)	DIN 53015	36	s
Tropfpunkt (Ubbelohde), (Festmasse)	DIN 51801, Teil 2	> 100	°C

Die von uns verarbeiteten Rohstoffe und Fertigprodukte unterliegen strengsten Qualitätskontrollen . Die Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und dem Normalfall. Sie befreien den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine konkrete Eignung, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Regelungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten. Es gelten unsere AGB.