KEMPERDUR LASI Filler F0510 Spezialeinstreuung

Einsatzgebiete

- Spezialfüllstoff zur Erstellung einer Ladungssicherungsbeschichtung von Ladeflächen auf Transportfahrzeugen in Verbindung mit der KEMPERDUR LASI Basic Beschichtung und KEMPERDUR LASI Finish Deckschicht z.B. auf
  - LKW-Ladeflächen
  - Verladebrücken
  - Containern
  - Anhängern
  - Transportern

Merkmale

- Reibbeiwerte geprüft nach EN 12195-1:2011
- Hochabriebfest
- Extrem belastbar
- Befahrbar mit Staplern und Hubfahrzeugen
- Rutschfest bei Nässe
- Geruchsneutral

Liefergrößen

25 kg Sack

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken lagern.

Verbrauch

mind. 4 kg/m²

Eigenschaften

Form	fest
Farbe	anthrazit

* Messungen bei 23 °C - 50 % rel. Feuchte. Durch Witterungseinflüsse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verändert.

Verarbeitung

Mischen

KEMPERDUR LASI Basic Beschichtung Komponente A mit einem langsam drehenden Rührwerk mit Wendelrührer gründlich aufrühren.

Die Komponente B wird der Komponente A komplett zugegeben und schlierenfrei eingemischt.

Zur Vermeidung von Mischfehlern wird die Mischung umgetopft, d.h. das vorgerührte Material wird in einen separaten Eimer umgefüllt und nochmals gründlich umgerührt. So wird sichergestellt, dass beide Komponenten gut vermischt sind und der Flüssigkunststoff richtig aushärtet.

Anwendung

Nachdem auf ca. 2 - 3 m² die KEMPERDUR LASI Basic Beschichtung verteilt wurde, sofort den KEMPERDUR LASI Filler F0510 (fein) als Spezialeinstreuung, Korn an Korn (Verbrauch ca. 3 kg/m²), in die noch nasse Beschichtung einstreuen.

Die nächsten 2 - 3 m² Ladefläche beschichten und wieder sofort den KEMPERDUR LASI Filler F0510 satt einstreuen. Weiter so verfahren, bis die gesamte Fläche beschichtet und abgestreut ist.

Solange die abgestreute KEMPERDUR LASI Basic Beschichtung noch flüssig ist muss das Klebeband von den zu schützenden Flächen entfernt werden. Um die noch feuchte Fläche zu betreten sind Stachelschuhe zu nutzen.

Die beschichtete Ladefläche für mind. 2 Stunden aushärten lassen.

Die losen Steine müssen nach Aushärtung der Beschichtung mit einem Industriesauger oder einem Besen entfernt werden. Anschließend die zu schützenden Anbauteile wie Metallrahmen, Verschraubungen oder Zurrpunkte erneut mit einem Klebeband abkleben und mit der Versiegelung beginnen.

PSA

Die persönliche Schutzausrüstung gemäß Sicherheitsdatenblatt ist zu tragen. Reinigen der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit KEMCO MEK Reinigungsmittel. Hände reinigen und mit Hautschutzcreme einreiben.

Wichtige Hinweise

Die Sicherheitsdatenblätter, die Kennzeichnung der Gebinde, die Gefahrenhinweise und die Sicherheitsratschläge auf den Gebinden sind bei Transport, Lagerung und Verarbeitung zu beachten.

Nutzbeläge unterliegen einer mechanischen Beanspruchungund bedürfen daher einer regelmäßigen (mind. 1 Mal jährlich) Inspektion / Wartung einer sachkundigen Person für Ladungssicherung. Je nach festgestelltem Abnutzungsgrad kann ein Nacharbeiten erforderlich sein.

Allgemeine Hinweise

Den Produkten von KEMPER SYSTEM dürfen keine systemfremden Stoffe zugemischt werden.

Nur zur gewerblichen Nutzung.

Unsere technischen Merkblätter / Technik Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung geben jeweils nur den aktuellen Wissensstand in unserem Unternehmen und die Erfahrung mit unseren Produkten wieder. Mit jeder Neuauflage verliert die jeweils vorhergehende technische Information ihre Gültigkeit. Deshalb ist es erforderlich, dass Sie stets das aktuelle Merkblatt zur Hand haben. Die jeweils neuste Fassung ist im KEMPER SYSTEM Login-Bereich abrufbar. Bei An- und Verwendung unserer Produkte ist in jedem Einzelfall eine eingehende, objektbezogene, qualifizierte Überprüfung erforderlich, ob das jeweilige Produkt und/oder die Anwendungstechnik den spezifischen Erfordernissen und Zwecken genügt. Wir haften lediglich für die Mangelfreiheit unserer Produkte, dies allerdings auch nur, wenn unser jeweiliges Produkt entsprechend unseren Verarbeitungsrichtlinien in den technischen Merkblättern eingesetzt und verarbeitet worden ist. Die sach- und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte fällt daher ausschließlich in den Haftungs- und Verantwortungsbereich des Anwenders (Verarbeiters). Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Ausgegeben: Vellmar, 2019-12-11