

redstone

REDSTONE ANTISCHIMMEL-BOX

Die Erste-Hilfe-Box im Kampf gegen den Schimmel

Geeignet für Flächen bis 20 cm x 20 cm +
50 cm Sicherheitszuschlag rund um den Befall



Die Antischimmel-Box enthält:

Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS 0,5 l
Handschuhe und Mundschutz • Schutzbrille • Spachtel
Reinigungsschwamm und Tücher • Abfallbeutel

SCHIMMELPILZE – DIE UNSICHTBARE GEFAHR FÜR GESUNDHEIT UND BAUSUBSTANZ

Gerade im Winter und in den Jahresübergangszeiten treten vermehrt Probleme mit Schimmelpilzbildung auf. Schimmelpilze benötigen organische Untergründe und lieben feuchte und warme Umgebungen wie z. B. Badezimmer, Küchen oder Wohnräume.

Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich überall ansiedeln können. Oftmals sind diese in der Luft vorhanden und vermehren sich bzw. verbreiten sich über ihre Sporen. Schimmelpilze sind in normaler Konzentration für gesunde Menschen ungefährlich, bei Befall ist trotzdem Vorsicht geboten. Die Sporen von Schimmelpilzen können unterschiedliche allergische Reaktionen hervorrufen. Erste Anzeichen hierfür sind oftmals permanenter Schnupfen, Husten oder Augenreizungen. Einige der Schimmelpilz-Arten bilden sogar Mykotoxine, Gifte, welche beim Einatmen zu Reizungen der Schleimhäute und Atemwege führen können und Entzündungen der Lunge hervorrufen oder in schwerwiegenden Fällen das Immunsystem schädigen.

Wichtig für eine langfristige Beseitigung ist die Feststellung der Ursachen für den Schimmelpilzbefall. Die Ursachen sind oft vielfältig und liegen nicht nur in der Natur des falschen Lüftens. Für eine Schimmelpilz-Sanierung sollten Sie sich immer von einem Fachbetrieb bzw. einem Fachmann beraten lassen. Mit dieser Antischimmel-Box haben Sie ein Komplett-Paket in der Hand, welches auf die Beseitigung von Kleinschäden mit einer sinnvollen Kombination für den persönlichen Schutz und ein Maximum an Wirkung ausgerichtet ist.

ANLEITUNG ZUR SANIERUNG

DIE FUNKTION DER ANTISCHIMMEL-BOX

Die Antischimmel-Box beinhaltet alle nötigen Hilfsmittel, welche für die Behandlung des sichtbaren Kleinschadens benötigt werden. Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Inhalt auf Vollständigkeit und befolgen Sie das beigefügte EG-Sicherheitsdatenblatt, das Technische Merkblatt sowie die folgende Arbeitsempfehlung:

- 1.** Bitte setzen Sie die Schutzbrille und den Mundschutz auf und ziehen Sie die Handschuhe an.
- 2.** Sprühen Sie die zu behandelnde Fläche großräumig mit dem Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS ein.
- 3.** Lösen Sie vorhandene lose Tapeten oder poröse Stellen mit dem Spachtel und geben Sie die anfallenden Reste in den Abfallbeutel.
- 4.** Sprühen Sie die gereinigte Fläche erneut ein, lassen Sie diese kurz einwirken und reiben Sie die zu behandelnde Fläche mit dem Reinigungsschwamm und anschließend mit einem der beigefügten Reinigungstücher gründlich ab. Die Vorgehensweise bitte so lange wiederholen, bis der erkennbare Befall beseitigt ist.
- 5.** Nach Beendigung aller Reinigungsschritte gereinigte Flächen nochmals mit dem Sprühmittel einsprühen und bei guter Durchlüftung trocknen lassen.
- 6.** Nachdem Sie alle Arbeitsschritte befolgt haben, entsorgen Sie bitte die verwendeten Hilfsmittel einschließlich Schutzbrille, Mundschutz und Sprühflasche im Abfallbeutel.



TIPPS UND TRICKS

VORBEUGUNG VON SCHIMMELPILZ

- Leiten Sie die nach dem Duschen oder Kochen entstandene erhöhte Feuchtigkeit sofort ins Freie ab.
- Bitte trocknen Sie keine Wäsche in der Wohnung.
- Die Möblierung Ihrer Wohnung sollte mindestens einen Abstand von 5 cm zur entsprechenden Außenwand haben.
- Alle Räume sollten gleichmäßig geheizt werden bzw. der Temperaturunterschied zwischen den Räumen sollte maximal 5°C betragen.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Dies können Sie mit Hilfe eines Hygrometers kontrollieren.
- Die Türen zu kühleren Räumen sollten Sie geschlossen halten.
- In den Wintermonaten November bis März sollten Sie die Räume täglich für eine Dauer von 5 bis 10 Minuten querlüften.
- Eine Dauerlüftung durch Kippstellung der Fenster ist nicht empfohlen, da dies zur lokalen Auskühlung der Bauteilflächen führt.

CHECKLISTE – RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

RICHTIG LÜFTEN

- Sie sollten alle Räume abhängig von Funktion und Nutzung regelmäßig lüften.
- Alle Räume sollten nach Luftfeuchte und Geruchsbelastung gelüftet werden.
- Bitte vermeiden Sie die dauerhafte Kippstellung der Fenster.
- Beim Wäschetrocknen in der Wohnung sollten Sie mehr lüften als normalerweise.
- Nutzen Sie die Möglichkeiten der Lüftungstechnik.
- Bitte achten Sie auf einen regelmäßigen Filterwechsel und Reinigung bzw. Wartung.
- Im Fall von Baufeuchte sollten Sie verstärkt heizen und lüften.
- Bitte prüfen Sie nach Sanierungen Ihre Lüftungsgewohnheiten.
- Beachten Sie, dass offene Feuerstätten Verbrennungsluft benötigen.

RICHTIG HEIZEN

- Alle Räume sollten ausreichend beheizt sein.
- Halten Sie Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen.
- Wenn Sie die Räume lüften, sollten die Heizkörper abgeschaltet sein.
- Bitte fahren Sie die Heizung nachts herunter.

GUT ZU WISSEN

! DIE BEHANDLUNG DER VON SCHIMMEL BEFALLENEN FLÄCHEN MIT EINEM BIOZID (VIVO SCHIMMELPILZ- UND SPORENVERNICHTER SUS) ERSETZT KEINE URSACHENERMITTLUNG UND -BEKÄMPFUNG!

Für die dauerhafte Lösung des Schimmelproblems ist es unablässig, die Ursache für den Schimmelpilzbefall zu beseitigen! Eine der häufigsten Ursachen von Schimmelpilzbildung ist Kondensationsfeuchtigkeit. Diese kann entstehen, wenn warme Luft auf kühle Flächen, wie z.B. nicht gedämmte Außenwände, Fensterlaibungen oder Heizkörpernischen, trifft.

Weitere Informationen zu dieser Thematik finden Sie auf www.redstone.de und den beigefügten Broschüren „SCHIMMELFREI und „REDBOARD“.

SICHERHEITSHINWEISE:

Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen die Kontaktstellen sofort gut mit Wasser abspülen. Halten Sie die Mittel bitte von Kindern fern. Allergiker, Personen mit chronischen Erkrankungen der Atemwege oder schwachem Immunsystem sollten auf keinen Fall die Sanierung selbst durchführen oder sich währenddessen im Raum aufhalten. Entsorgen Sie bitte den derzeit



redstone GmbH & Co. KG
Haferwende 1, 28357 Bremen
Fon: +49 (0) 421 / 22 31 49-0
Fax: +49 (0) 421 / 22 31 49-90
info@redstone.de
www.redstone.de